

序号	报价项目	型号规格	数量	单位	综合单价 (元)	综合合价 (元)	参考图片	详细参数	备注
E08	小型双门冰箱(双温190L)	502*594*1535	1	台				0.7KW/220V; 容积: 190L, 制冷剂:R600a, 采用风冷无霜技术, 美观耐用; 门采用吸塑材料; 配置风机启停器; 载物层架高度可自由调教及整体拉出, 弹性规划冷藏空间, 配有层架挂件; 内箱底板内圆角设计方便清洁卫生, 符合食品卫生标准。	
E09	残渣收集柜(定制)	1200*600*800+150	2	台			定制	用料说明: 不锈钢304# 面1.5mm304# 不锈钢磨砂贴塑板, 设两个垃圾孔200*200方形, 台边微斜高50挡水坡, 柜围身采用304#1.5mm不锈钢板; 门采用304#1.2mm不锈钢板, 加固材料不锈钢机件; ϕ 51*1.5mm不锈钢调节脚; 单面掩门结构, 设备顶部加不锈钢盖304#1.2mm。	
E10	推拉门高身雪柜(保鲜)	1210×700×1920	1	台				工作温度(0~10℃)功率(240W/220V), 容积: 1000L, 制冷剂:R134a, 采用全不锈钢材质拉手, 美观耐用; 门采用加厚钢化玻璃; 配置风机启停器; 载物层架高度可自由调教及整体拉出, 弹性规划冷藏空间, 配有层架挂件; 全不锈钢铰链结构, 开合一定角度可自动保持静止状态, 有效降低冷量损失, 配置电子温度显示屏, 内箱底板内圆角设计方便清洁卫生, 符合食品卫生标准; 柜脚可根据工作环境所需, 可用脚轮或子弹脚代替。	

三、散件部分(餐具、用具)

1、餐具部分

01	不锈钢五格餐盘	600克, 两边带钉	130	个				304#0.5mm不锈钢/500-600G	
02	不锈钢汤碗	ϕ 11.5cm	130	个				304#不锈钢	
03	不锈钢筷子	双支	130	套				304#不锈钢	
04	不锈钢匙羹	加厚	130	个				304#不锈钢/60g左右	

2、厨房用具

01	手打钢炒壳	0.6kg、不锈钢材质	5	把				0.6kg、不锈钢材质	
02	手打钢炒铲	不锈钢材质	5	把				不锈钢材质	
03	手打大锅铲	不锈钢材质+木柄	5	把				不锈钢材质+木柄	
04	加厚不锈钢油盆	大、不锈钢材质	5	个				大、不锈钢材质	
05	双狮牌砍刀	复合钢材质+木柄	5	把				复合钢材质+木柄	
06	木砧板	H10cm、松木	5	块				H10cm、松木	
07	竹锅扫	竹片+腾	10	把				竹片+腾	
08	长方钢盘	中、不锈钢材质	10	个				中、不锈钢材质	
09	加厚不锈钢大盆	中、不锈钢材质	5	个				中、不锈钢材质	
10	香山台称	8KG	1	台				8KG	
11	地磅	100KG	1	台				100KG	
12	大木柄饭铲		5	个				木柄; 规格: 全长约20.5cm, 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	
13	珠江胶蓝	40X20、全新塑料, 加厚	5	个				40X20、全新塑料, 加厚	
14	米箩	竹制品	5	个				竹制品	
15	胶管	6分	2	捆				6分	
16	胶扫	33*5.5*10cm	5	把				33*5.5*10cm	
17	地拖		5	把					
18	地擦	棉纱布	5	把				棉纱布	
19	垃圾桶(白胶桶带盖)	100L	2	个				100L	
20	红色胶水桶	22L	5	个				22L	
21	大卷保鲜纸	914#	2	卷				914#	
22	不锈钢刀箱		2	个					
23	剪刀	全新塑料+钢	5	把				全新塑料+钢	

序号	报价项目	型号规格	数量	单位	综合单价 (元)	综合合价 (元)	参考图片	详细参数	备注
24	刨刀	木柄+钢	5	把				木柄+钢	
25	全钢罐头刀		5	把					
26	木柄钢丝刷		5	支					
27	厨师工作服	大、中、小	10	套				大、中、小	
28	工作帽	大、中、小	10	个				大、中、小	
29	防水围裙		10	条					
30	防水胶靴	橡胶与塑料	10	双				橡胶与塑料	
31	防水白水套	牛筋, 橡胶	10	双				牛筋, 橡胶	
32	3"味碟		5	只					
33	2#大同壶		2	只					
34	3.5"烟碟		2	只					
35	红木筷子		25	双					
36	美耐皿5.9寸饭盅	H215	25	个				H215	
37	美耐皿5.5寸贝壳盘	H215	25	个				H215	
38	美耐皿8.5寸茄型碟	H215	25	个				H215	
39	美耐皿4.9寸螺纹碗	H2611	25	个				H2611	
40	美耐皿大勺勺	H445	25	个				H445	
41	1美耐皿5.7寸宽边托盘	H445	25	个				H445	
42	多功能杯		25	个					

四、厨房内抽油烟系统

烹调区、面点间（风柜及净化器至于楼顶）

01	不锈钢油烟抽排风柜	22"	1	台				猪笼式扇胆, 50×50×50mm不锈钢板风柜主架, 风轮: φ660外壳用1.2mm厚不锈钢板造, 内配冲孔板消棉, NS轴承, 皮带4条, 配三相4极马达, 配轴承及扇芯。处理风量≥25500m ³ /h	
02	风柜马达	7.5KW/380V	1	套				配风柜	
03	抽油烟风柜减震支架 (含维修平台)	6#国标槽钢	1	套				角钢+6#国标槽钢+减震支架+防锈漆二遍	
04	风柜减震系统		1	套				减震垫, 每台风机配4个	
05	接油盆	配风柜	1	套				用1.2mm304#不锈钢板焊接而成, 含DN50PVC排油管带阀门;	
06	低空油烟净化器	处理风量: ≥20000m ³ /h	1	台				高效铝合金电极单元, 电场使用圆筒蜂窝式结构, 使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度, 极大的增加了电场净化面积, 使电场与油烟粒子结合作用时间更长, 从而决定了设备具有极高的除油烟效率, 达到节能环保高效油烟净化效果, 静电器的发射尖头往滤网发射静电、电滤网呈波浪弯折状, 过滤效果更好, 处理风量≥20000m ³ /h。	
07	净化器槽钢机架连减震 (含维修平台)	6#国标槽钢	1	套				角钢+6#国标槽钢+减震支架+防锈漆二遍	
08	接油盆	配净化器	1	套				用1.2mm304#不锈钢板焊接而成, 含DN50PVC排油管带阀门;	
09	风机净化器降压启动联动电箱	7.5KW/380V	1	套				电子元件、过流保护、降压启动、过热保护	
10	风柜净化器电源及控制线路	ZR-YJV3*6mm ² ZR-YJV3*6mm ² ZR-YJV3*4mm ² 含电源线PVC线管	65	米				配电箱用料: 线耳6mm ² 20个、胶布2卷、扎带8*35cm 1包、线管1项、管件1项、波纹管φ50*40各3米、拉爆8*80 6个 2、净化器配件: 线耳2.5mm ² 6个、胶布1卷、扎带8*35cm 1包、线管1项、管件1批、波纹管φ20.5米	
11	风机入口软接	耐油帆布	2	套				耐油帆布。	